



FKB LI 24-25.6

Batteria Li-ion 24V 25.6Ah
realizzata per trazione leggera dotata di certificazioni UN38.3 e IEC.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:

- Cleaning
- E-bike
- Movimentazione industriale
- illuminazione LED

SPECIFICHE TECNICHE

Celle	Li-ion
Tensione nominale	25,2V
Tensione minima-massima	18,55V - 29,4V
Capacità	25.6Ah
Energia disponibile	645,1 Wh
Carica standard	5A
Carica rapida	10A
Scarica standard	25A
Scarica rapida	35A
Scarica massima per 10s	45A
BMS (Battery Management System)	PCM
Temperature di funzionamento in carica	0 < + 45 °C
Temperature di funzionamento in scarica	-20 < +55 °C
Cicli di vita (scarica 0.5C)	1000 (DOD 80%)
Autoscarica in 3 mesi	< 3%
Connessione di potenza	-
Connessione di segnale	-
Contenitore	PVC
Sensori di temperatura	SI (1)
fusibile interno	NO
Dimensioni (l x w x h)	80X85X285mm
Peso approssimativo	3,65Kg

Femak Srl tel. 02-9465429

e-mail: femaksrl@hotmail.it

www.femaksrl.it

Femak
BATTERY MANUFACTURER