

**FKB LI 24-19.2**

Batteria Li-ion 24V 19,2Ah
realizzata per trazione leggera dotata di certificazioni UN38.3 e IEC.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:

- Cleaning
- E-bike
- Movimentazione industriale

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|----------------|
| Celle | Li-ion |
| Tensione nominale | 25,2V |
| Tensione minima-massima | 18,55V - 29,4V |
| Capacità | 19,2 Ah |
| Energia disponibile | 484 Wh |
| Carica standard | 5A |
| Carica rapida | 10A |
| Scarica standard | 20A |
| Scarica rapida | 30A |
| Scarica massima per 10s | 40A |
| BMS (Battery Management System) | PCM |
| Temperature di funzionamento in carica | 0 < + 45 °C |
| Temperature di funzionamento in scarica | -20 < +55 °C |
| Cicli di vita (scarica 0.5C) | 1000 (DOD 80%) |
| Autoscarica in 3 mesi | < 3% |
| Connessione di potenza | - |
| Connessione di segnale | - |
| Contenitore | PVC |
| Sensori di temperatura | SI (1) |
| fusibile interno | NO |
| Dimensioni (l x w x h) | 80X65X285mm |
| Peso approssimativo | 2,98Kg |

Femak Srl tel. 02-9465429

e-mail: femaksrl@hotmail.it

www.femaksrl.it


BATTERY MANUFACTURER