

**FKB LI 24-12.8**

Batteria Li-ion 24V 12,8Ah
realizzata per trazione leggera dotata di certificazioni UN38.3 e IEC.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:

- Cleaning
- E-bike
- Movimentazione industriale
- illuminazione LED

SPECIFICHE TECNICHE

Celle	Li-ion
Tensione nominale	25,2V
Tensione minima-massima	18,55V - 29,4V
Capacità	12,8Ah
Energia disponibile	322,5 Wh
Carica standard	5A
Carica rapida	8A
Scarica standard	15A
Scarica rapida	20A
Scarica massima per 10s	25A
BMS (Battery Management System)	PCM
Temperature di funzionamento in carica	0 < + 45 °C
Temperature di funzionamento in scarica	-20 < +55 °C
Cicli di vita (scarica 0.5C)	1000 (DOD 80%)
Autoscarica in 3 mesi	< 3%
Connessione di potenza	-
Connessione di segnale	-
Contenitore	PVC
Sensori di temperatura	SI (1)
fusibile interno	NO
Dimensioni (l x w x h)	80X47X285mm
Peso approssimativo	2,05Kg

Femak Srl tel. 02-9465429

e-mail: femaksrl@hotmail.it

www.femaksrl.it


BATTERY MANUFACTURER