FKB LF 36/50VAS

Batteria LiFePO4 36V 50Ah
dotata di SMART BMS.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:
- **Motori elettrici marini**
- **Trazione**
- **Accumulo**



Bluetooth

SPECIFICHE TECNICHE

Celle	LiFePO4
Tensione nominale	38,4 V
Tensione minima-massima	30,6V - 43,8V
Capacità	50 Ah
Energia disponibile	1920 Wh
Corrente di carica	15A
Corrente di scarica	55A
BMS (Battery Management System)	SMART BMS
Temperature di funzionamento in carica	0 < + 50 °C
Temperature di funzionamento in scarica	-20 < +55 °C
Cicli di vita (scarica 0.5C)	3000 (DOD 80%)
Autoscarica in 3 mesi	< 3%
Connessione di potenza	Su richiesta
Contenitore	plastico con maniglia
Sensori di temperatura	SI
fusibile interno	SI
Pulsante accensione	SI
Dimensioni (l x w x h)	400x300x230 mm
Peso approssimativo	19 Kg

OPTIONAL	
Uscita 12V	5A
Connettore USB 5V	2A

Femak Srl **tel. 02-9465429** **e-mail: femaksrl@hotmail.it** **www.femaksrl.it**

Femak
BATTERY MANUFACTURER