

FKB

FKB LI 36/100VATS

Batteria Li-Ion 36V 100Ah
dotata di SMART BMS.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:

- Motori elettrici marini
- Trazione
- Accumulo



SPECIFICHE TECNICHE

Celle	Li-Ion
Tensione nominale	36 V
Tensione minima-massima	25,6V - 42V
Capacità	100 Ah
Energia disponibile	3600 Wh
Corrente di carica	15A
Corrente di scarica	55A
BMS (Battery Management System)	SMART BMS
Temperature di funzionamento in carica	0 < + 50 °C
Temperature di funzionamento in scarica	-20 < +55 °C
Cicli di vita (scarica 0.5C)	1000 (DOD 80%)
Autoscarica in 3 mesi	< 3%
Connessione di potenza	Su richiesta
Contenitore	Trolley plastico
Sensori di temperatura	SI
fusibile interno	SI
Pulsante accensione	SI
Dimensioni (l x w x h)	600x400x340 mm
Peso approssimativo	22 Kg

OPTIONAL	
Uscita 12V	5A
Connettore USB 5V	2A

Femak Srl

tel. 02-9465429

e-mail: femaksrl@hotmail.it

www.femaksrl.it

Femak
BATTERY MANUFACTURER