

FKB

FKB LI 48/50VAS

Batteria Li-Ion 48V 50Ah
dotata di SMART BMS.

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO:

- Motori elettrici marini
- Trazione
- Accumulo



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|-----------------------|
| Celle | Li-Ion |
| Tensione nominale | 50,4 V |
| Tensione minima-massima | 37,1V - 58,8V |
| Capacità | 50 Ah |
| Energia disponibile | 2520 Wh |
| Corrente di carica | 15A |
| Corrente di scarica | 55A |
| BMS (Battery Management System) | SMART BMS |
| Temperature di funzionamento in carica | 0 < + 50 °C |
| Temperature di funzionamento in scarica | -20 < +55 °C |
| Cicli di vita (scarica 0.5C) | 1000 (DOD 80%) |
| Autoscarica in 3 mesi | < 3% |
| Connessione di potenza | Su richiesta |
| Contenitore | plastico con maniglia |
| Sensori di temperatura | SI |
| fusibile interno | SI |
| Pulsante accensione | SI |
| Dimensioni (l x w x h) | 600x400x230 mm |
| Peso approssimativo | 15 Kg |

| | |
|-------------------|----|
| OPTIONAL | |
| Uscita 12V | 5A |
| Connettore USB 5V | 2A |

Femak Srl

tel. 02-9465429

e-mail: femaksrl@hotmail.it

www.femaksrl.it

Femak
BATTERY MANUFACTURER